

Технический паспорт Flügger Natural Wood Floor Varnish

Flügger



Ultra matt, Semi-glossy and Glossy (Flügger Natural Wood Gulvlak)

Качество продукта

Лак на водной основе для деревянных полов. Не желтеет. Обеспечивает твердую, очень прочную и износостойкую поверхность, которую легко чистить.

Производится в трех степенях блеска: Ультра матовый, Полу глянецовый и Глянцевый. Ультра матовый особенно подходит для обеспечения такого же покрытия, как и обработка маслом, но с твердостью подобной лаку. Повторная обработка выполняется тем же самым типом лака.

Назначение

Предназначен для применения в квартирах, домах или на плоскостях с подобными покрытием и износостойкостью. Для ярких типов древесины, например сосна, дуб, ясень, бук, береза, Орегонская сосна и пробка. Для необработанных или ранее обработанных полов. Первичная обработка грунт с Ультрафиолетовым фильтром Flügger Natural Wood Priming Lacquer, UV-filter. Используется для грунтования необработанной древесины, чтобы предотвратить обесцвечивание.

Не рекомендуется для необработанного клена, поскольку возможное содержание сахарных кристаллов в древесине может привести к красноватым, коричневым пятнам при соединении с водой.

Обработка

Основание поверхности должно быть сухим, твердым и очищенным от пыли, воска, жира и остатков мыла. Ранее лакированные деревянные полы надо вымыть с помощью Flügger Natural Wood Cleaner, И нейтрализовать последствия проведя чистку с раствором воды с уксусом, чтобы удалить старый слой мыла (смешайте 2 декалитра 32%-ой уксусной кислоты с 8-10 литрами воды). Вытрите пол тканью, смоченной в чистой воде, и затем позвольте полностью высохнуть поверхности. Необработанный паркет из массива дерева и паркетную доску загрунтуйте с помощью Flügger Natural Wood Priming Lacquer, UV-filter, чтобы избежать проявления клея. Размешайте перед использованием. Зачистите ранее лакированные поверхности с помощью мелкой абразивной бумаги. Затем пропылесосьте, чтобы удалить пыль.

Наносите лак кистью или короткошерстным валиком продольно волокнам леса.

Лакируйте еще 1 или 2 раза, по возможности с межслойной шлифовкой наждачной бумагой.

Очистка и обслуживание

Лакированные поверхности убираются с помощью мыльной воды, например. Fluren 32, Universal Cleaner. Обновление поверхности выполняется с применением Flügger Natural Wood Floor Varnish.

Хорошая практика

В виде теста отлакируйте небольшой участок поверхности. Нанесите 2 слоя с интервалом межслойной просушки в 6 часов.

Оцените результат на следующий день на внешний вид, адгезию. Если пол был обработан с использованием лака усиленного Ультрафиолетовым фильтром, то может потребоваться очистка поверхности с помощью шлифовки до полного снятия предыдущего слоя, для обеспечения хорошей адгезии нового покрытия.

Технические данные

Тип:	Полиуретановый лак на водной основе.
Степень блеска:	10 Ультра матовый, 50 Полу глянецовый, 70 Глянцевый
Удельный вес:	1.05 кг/л
Сухой остаток:	По весу: 33 %, По объему: 30 %

Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. относительная влажность: 80%
Расход:	Примерно 10 м ² /литр
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлив: 4 ч Интервал перекрытия: 6 ч, Максимум 2 слоя/ 24 часа Полное отверждение: 14 дней
Разбавитель:	Не требует разбавления.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и специальное моющее средство
Хранение:	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке. Не замораживать.

Код: GULVLAK

Сентябрь 2010, заменяет Август 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.

Flügger

Паспорт безопасности Flügger Natural Wood Floor Varnish

Страница 1 из 3

(Flügger Natural Wood Gulvlak)
01-10-2010

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая марка

Flügger Natural Wood Floor Varnish
(Flügger Natural Wood Gulvlak)

Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,
Факс: +45 4454 1505, электронная почта: hse@flugger.com

Контакты: Экспортный Отдел

Заменяет:

01-12-2009

Использование продукта

Полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

DSD/DPD-CLASSIFICATION

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам. Подверженные аллергии, пожалуйста прочитайте информацию в секции 11.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Не содержит веществ требующих заявления.

4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ингаляции

Люди, по чувствовавшие недомогание, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

Прием пищи

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

Кожа

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду.

Глаза

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаза и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

Другая информация

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании

Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств - продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

Обработка

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Хранение

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

Паспорт безопасности

Flügger

Flügger Natural Wood Floor Varnish

Страница 2 из 3

8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Предосторожности для использования

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

Дыхательная защита

При распылении, используйте дыхательную маску с фильтром.

Перчатки и защитная одежда

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены

перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, надевайте одежду, покрывающую всё тело.

Глазная защита

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или расплескивания.

Дополнительные требования

Не содержат веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид – Прозрачная жидкость

Разбавитель - Вода

Относительная плотность(кг/л): 1,05

pH (концентрат): 8,5

Органические растворители (% веса): <1

Вода (% веса): <65

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая Ингаляция

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недомогание .

Ингаляция брызг от распыления может навредить легким.

Прием внутрь

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временное недомогание .

Контакт кожи

Длительный контакт может вызвать обезжиривание, сохнувший или раздражающий дерматит.

Глазной контакт

Может вызвать глазное раздражение.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

Эко токсичность

Информации Эко токсичности относительно самого продукта не существует.

13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ

Отработанный продукт не является опасным. Должен быть утилизирован в соответствии с местными инструкциями.

Жидкие остатки продукта классифицированы как:

ЕWC-кодекс: 08 01 12 Отработанные краски и лаки, кроме упомянутых в 08 01 11.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов

По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

Flügger

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Символы опасности

Обозначение опасности: Была проведена оценка, что продукт не должен быть классифицирован, как опасный в соответствии с национальной классификацией и правилами маркировки.

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

Другие маркировки

ЛОС: предельное значение (кат. A/i): 140 Г/л (2010)

Продукт ЛОС: Макс. 140 г/л

Ограничения на использование

-

Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.

Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать

как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

Полный текст R-фраз, который указан в разделе 3.

Нет R-фраз

Были сделаны изменения в следующих разделах:

1, 3, 8, 9, 16.