



# JOTUN

## JOTUN PREMIUM MUR FILLER

ЖИДКАЯ ШПАТЛЁВКА-ЗАПОЛНИТЕЛЬ

### НАЗНАЧЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  
ФАСАДОВ

**JOTUN PREMIUM MUR FILLER** – жидкая шпатлёвка-заполнитель, используется в качестве промежуточного слоя для выравнивания структуры поверхности и заполнения трещин, для наружных работ



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- может колероваться
- может наноситься на все типы минеральных поверхностей
- дышащие свойства

### СВОЙСТВА

JOTUN PREMIUM MUR FILLER образует «дышащее» покрытие, пропускающее пар и углекислый газ. Продукт используется в составе системы покрытий для фасадов – JOTUN PREMIUM MUR SYSTEM.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

JOTUN PREMIUM MUR FILLER может наноситься на все типы минеральных поверхностей. Хорошо подходит для старых оштукатуренных поверхностей с трещинами или другими неровностями. Используется в качестве промежуточного слоя перед нанесением финишного покрытия JOTUN PREMIUM MUR FÄRG

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, может колероваться с добавлением 1/2 части колорантов по системе Jotun Multicolor. Цвета варьируются для обеспечения лучшего финишного покрытия
Упаковка	3 литра (2,7 литра) и 10 литров (9 литров)
Расход материала	3-4 м <sup>2</sup> /л
Связующее	Силиконовая эмульсия, низкоконцентрированная
Разбавитель/средство для очистки	Не разбавлять / мыло и вода
Плотность	1,64
Вязкость	34.000 cps
Сухой остаток	50,64
Время высыхания (на отлип)	3-4 часа
Блеск	03 матовый
Способ нанесения	Кисть и валик